

# Bosch infogram

www.bosch.cz  
www.bosch.sk



**BOSCH**  
Stvořeno pro život

## Bosch Superfit

### Doporučované mazivo pro montáž brzd

Bosch Superfit je mazivo na bázi minerálních olejů s vynikajícími chemickými vlastnostmi. Složení maziva Bosch Superfit bylo stanoveno na základě dlouhodobého vývoje a celé řady výkonnostních testů, jejichž hlavním cílem byla prevence proti hlučnosti brzd a dlouhodobá stálost chemických vlastností.

#### Výhody chemického složení

- ▶ Bez kovových přísad (neobsahuje měď,...)
- ▶ Neobsahuje kyseliny
- ▶ Tepelná stálost (odolnost proti extrémně vysokým i nízkým teplotám)
- ▶ Voděodolný (odolnost vůči vymytí vodou)
- ▶ Chemická stálost

#### Výhody použití

- ▶ Prevence proti případnému "pískání" brzd
  - aplikace na vodící a zadní plochu brzdových destiček
  - použití pro montáž u litinových a hliníkových brzdových třmenů
- ▶ Použití pro montáž bubnových brzd
- ▶ Ochrana proti korozi (voda/sůl,...)
- ▶ Kompatibilní s kovovými i pryžovými díly
- ▶ Univerzálnost použití
  - póly baterií
  - panty dveří
  - kolejnice sedadel
  - zámky, ...

#### Pozor na maziva s obsahem mědi

- ▶ Používání maziva s obsahem mědi (měděné pasty,...) pro montáž brzd – brzdové třmeny, dosedací plochy u kotoučů,... – může způsobit následné vibrace a nežádoucí tření = hlučnost brzd ("pískání")
- ▶ Maziva s obsahem mědi (měděné pasty) se nedoporučují zejména pro montáž hliníkových brzdových třmenů, hliníkových kol atd. z důvodu možnosti vzniku „galvanického článku“ v kontaktní ploše hliník – měď, což následně způsobuje tvorbu usazenin resp. rozpad hliníku
- ▶ Riziko ovlivnění správné funkce snímačů ABS/ESP



#### Bosch kód


500000150

500000376

#### Balení

tuba 100ml

s dávkovačem 200ml



#### Video:

Montáž kotoučových  
a bubnových brzd

